TECHNISCHE DATEN

Modelle horizontal High-Line Style Inverter	High-Line Style 180 i Inverter 230V	High-Line Style 230 i Inverter 400V	High-Line Style 350 i Inverter 400V
Heizleistung A19/W26 °C - Turbo/Smart-Mode A26/W26 °C - Turbo/Smart-Mode A15/W26 °C - Turbo/Smart-Mode A10/W26 °C - Turbo-Mode	 18,0 - 14,8 kW 21,5 - 17,6 kW 14,5 - 12,0 kW 12,0 kW	 22,5 - 18,4 kW 26,0 - 22,0 kW 18,0 - 14,8 kW 16,0 kW	 34,5 - 29,5 kW 40,0 - 35,0 kW 28,5 - 24,0 kW 23,0 kW
Stromaufnahme nominal	17 A	7,9 A	9,5 A
Spannungsversorgung	230 V/50 Hz	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz
COP in Abhängigkeit des Betriebszustandes	ca. > 5 - 20	ca. > 5 - 19	ca. > 5 - 19
Elektrische Leistungsaufnahme	0,27 - 2,85 kW	0,32 - 3,31 kW	0,60 - 5,70 kW
Absicherung	1pol. C 16A	3pol. C 16A	3pol. C 16A
Anschlüsse Klebeverschraubung	D 50 mm	D 50 mm	D 50 mm
Lautstärkepegel 1mtr. Lautstärkepegel 10mtr. ca. db(A)	50 Voll / 42 Teil 31 Voll / 22 Teil	51 Voll / 43 Teil 32 Voll / 22 Teil	53 Voll / 44 Teil 34 Voll / 23 Teil
Schallleistungspegel 1mtr. Halbkugel ca. db(A)	66 Voll / 44 Teil	66 Voll / 47 Teil	66 Voll / 47 Teil
Kältemittel R32 / GWP 675-CO^2e(t)	1,7 kg / 1,14	2,4 kg / 1,62	3,6 kg / 2,43
Kompressor	Rollkolben	Rollkolben	Rollkolben
Wasserdurchsatz	6-8 m³/h	8-10 m³/h	12-18 m³/h
Druckverlust Wärmetauscher	6 kPa	8 kPa	12 kPa
Maße ca. (LxBxH in mm)	1195 x 432 x 760	1100 x 536 x 960	1364 x 536 x 960
Gewicht ca.	87 kg	113 kg	150 kg
Beckengröße mit Thermoabdeckung*	bis 50 m³*	bis 80 m³*	bis 120 m³*

WEITERE INFOS AUF DER WEBSITE

*Alle Werte basieren bei einer **Lufttemperatur von +19° C, bei Beckenwasser 26° C** (Becken abgedeckt, Thermoabdeckung). **Nutzungszeitraum ca. Mitte Mai bis Mitte September**, tägliche Filterpumpenlaufzeit ca. 10 - 12 h. Bei geänderten Umgebungsbedingungen ist eine gesonderte Auslegung erforderlich, bei der Ihnen Ihr örtlicher Schwimmbadfachhändler gerne behilflich ist. Empfohlener Einsatzbereich der high-line von 0° C bis +35° C. Achtung: Frostgefahr bei Minustemperaturen durch wasserführende Teile.