TECHNISCHE DATEN

Modelle vertikal HKS i vs classic inverter	HKS 140 i vs classic inverter	HKS 180 i vs classic inverter	HKS 180 i vs classic inverter 400 V
Heizleistung A19/W26 °C A26/W26 °C A15/W26 °C A10/W26 °C	 3,8 -14,0 kW 3,8 -17,0 kW 3,8 -12,8 kW 3,8 -10,7 kW	 4,6 - 18,0 kW 4,6 - 20,0 kW 4,6 - 15,5 kW 4,6 - 14,5 kW	 4,6 - 18,0 kW 4,6 - 20,0 kW 4,6 - 15,5 kW 4,6 - 14,5 kW
Stromaufnahme nominal	13,0 A	17,0 A	4,4 A
Spannungsversorgung	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	400 V/50 Hz
COP in Abhängigkeit des Betriebszustandes	ca. > 4 - 13	ca. > 4 - 13	ca. > 4 - 13
Elektrische Leistungsaufnahme	0,3 - 2,98 kW	0,37 - 3,94 kW	0,6 - 3,94 kW
Absicherung	1pol. C 16A	1pol. C 20A	3pol. C 16A
Anschlüsse Klebeverschraubung	D 50 mm	D 50 mm	D 50 mm
Lautstärkepegel 1mtr. Lautstärkepegel 10mtr. ca. db(A)	56 Voll / 32 Teil 38 Voll / 26 Teil	58 Voll / 48 Teil 38 Voll / 28 Teil	58 Voll / 48 Teil 38 Voll / 28 Teil
Schallleistungspegel 1mtr. Halbkugel ca. db(A)	61 Voll / 41 Teil	64 Voll / 44 Teil	64 Voll / 44 Teil
Kältemittel	R410A/R32	R410A/R32	R410A/R32
Kompressor	Rollkolben	Rollkolben	Rollkolben/Scroll
Wasserdurchsatz	5,3 m³/h	6,6 m³/h	6,6 m³/h
Druckverlust Wärmetauscher	5,0 kPa	6,0 kPa	6,0 kPa
Maße ca. (LxBxH in mm)	730 x 835 x 865	770 x 990 x 970	770 x 990 x 970
Gewicht ca.	95 kg	97 kg	100 kg
Beckengröße mit Thermoabdeckung*	bis 50 m³*	bis 60 m³*	bis 60 m³*

WEITERE INFOS AUF DER WEBSITE

*Alle Werte basieren bei einer **Lufttemperatur von +19° C, bei Beckenwasser 26° C** (Becken abgedeckt, Thermoabdeckung). **Nutzungszeitraum ca. Mitte Mai bis Mitte September**, tägliche Filterpumpenlaufzeit ca. 10 - 12 h. Bei geänderten Umgebungsbedingungen ist eine gesonderte Auslegung erforderlich, bei der Ihnen Ihr örtlicher Schwimmbadfachhändler gerne behilflich ist. Empfohlener Einsatzbereich der classic-line von 0° C bis +35° C. Achtung: Frostgefahr bei Minustemperaturen durch wasserführende Teile.