



TECHNISCHE DATEN

Modelle	Steeler 65 TL
Heizleistung A-15/W26	ca. 14 kW
Kühlleistung	ca. 12 kW
Stromaufnahme	ca. 4 - 14 A
Leistungsaufnahme	3 - 9 kW, 400V/50Hz
Absicherung	1xC16A 3pol.
Wärmetauscher	Titan/PVC
COP Voll-/Teillast	ca. 4,5 - 16
Wasserdurchsatz	mind. 5 m ³
Lautstärkepegel bei Teil-/Volllast in 10mtr.	30/45 dba im Freifeld
Kältemittel	R410A/R32
Nettogewicht	180 kg
Maße (LxBxH in mm)	1370 x 1100 x 1750
Beckengröße mit Thermoabdeckung*	45 - 65 m ³ *

*Alle Werte basieren auf einer Lufttemperatur von -15° C bis +35° C bei einer Beckenwassertemperatur von 26° C (Becken abgedeckt, Thermoabdeckung).
Garantierter Einsatzbereich von -25° C bis +35° C. Empfohlener Einsatzbereich: Ganzjährig. Filterpumpenlaufzeit in den Wintermonaten: 24h.

BITTE BEACHTEN SIE: Keine Inbetriebnahme in den Wintermonaten November - März möglich!